

MET 70/95 SD

Soort lamel	Gerolvormde enkelwandige lamellen
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal
Werkende hoogte MET 70 SD	70 mm
Werkende hoogte MET 95 SD	95 mm
Materiaaldikte	0,90 mm of 1,20 mm
Pantsergewicht MET 70/95 SD 0,90 mm	11 kg/m ²
Pantsergewicht MET 70/95 SD 1,20 mm	17 kg/m ²
MET 70 SD te gebruiken tot	4.000 mm
MET 95 SD te gebruiken tot	8.000 mm
Zijgeleiding tot 4.000 mm	Staal verzinkte geleider 50x33x50 mm
Zijgeleiding vanaf 4.000 mm	Staal verzinkte geleider 75x33x75 mm
Optionele zijgeleiding	Stormgeleiding waarbij lamellen worden voorzien van stormhaken
Geleiding lamellen	Nylon eindnokken
Eindlamel	Aluminium onderlijst met rubber
Oppervlaktebehandeling constructie	Alles Sendzimir verzinkt
Bediening d.m.v.	Drukknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandbediening in combinatie met onderlatbeveiliging



Al deze rolluiken voldoen aan de NCP classificaties

Dit type rolluik is ideaal voor zowel binnen- als buitenmontage omdat dit rolluik aan alle verzekeringseisen voldoet. Dit rolluik kan net als al onze producten worden voorzien van poedercoating in alle RAL-kleuren en dit kan weer per onderdeel gekozen worden.

Dit rolluik is in vier verschillende uitvoeringen mogelijk, afhankelijk van de hoogte en de dikte van de lamellen. Tevens kunnen wij de lamel 95 SD voorzien van stansgaten van 120 x 40 mm die voor doorzicht zorgen. We gaan met dit rolluik tot een breedte van ongeveer 8.000 mm. Andere maten kunnen eventueel in overleg worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

